

YÖNETMELİK

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından:

MADEN İŞYERLERİNDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETMELİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 19/9/2013 tarihli ve 28770 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Maden İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliğine aşağıdaki madde eklenmiştir.

“EK MADDE 1 – (1) İşveren, yeraltı kömür madenlerinde acil durum planında belirtilen kaçış güzergâhlarına uygun olarak tüm çalışanların sağlıklı ve güvenli bir şekilde tahliyesini sağlamak için;

a) Yer altı faaliyet alanının herhangi bir yerinde iş sağlığı ve güvenliğini etkileyecek olayın (göçük, gaz ve toz patlaması, zehirli veya boğucu gaz intişarı ve benzeri) meydana gelmesi durumunda tüm çalışanların yerüstüne veya kuyu dibine sağlıklı ve güvenli bir şekilde intikallerini sağlamak zorundadır.

b) (a) bendindeki şartların sağlanamaması durumunda;

1) Faaliyet alanları ile yeryüzüne çıkış ağız arasında ferdi oksijen maskesi değişim istasyonları kurmak zorundadır. Bu iki nokta arasında ferdi oksijen maskesi değişim istasyonu kurulup kurulmayacağına, kurulacaksa hangi mesafeler arasında olacağına aşağıda belirtilen Tablo-1 ve Tablo-2’deki şartlar çerçevesinde tercih edilen ferdi oksijen maskelerinin özellikleri dikkate alınarak karar verir.

Tablo -1: Kuyu, Desandri, Galeri ve Taban Yollarında Kaçış Hızları

Eğim (Derece)	Kuyu, Desandri, Galeri, Taban Yolları	
	Çıkışta Kaçış Hızı (m/dakika)	İnişte Kaçış Hızı (m/dakika)
0->10	40	45
10->20	25	30
20->45	15	20
>45 (Kuyu, Büt)	4	8

Tablo -2: Üretim Alanlarında Kaçış Hızları

Eğim (Derece)	Damar Kalınlığı (m)	Üretim Alanlarında	
		Çıkışta Kaçış Hızı (m/dakika)	İnişte Kaçış Hızı (m/dakika)
0->20	0.50->1.00	8	8
0->20	1.00->1.40	10	10
0->20	1.40->1.80	15	15
0->20	>1.80	20	25
20->45	>1.00	10	15
>45(Kelebe, Fere)	>1.00	4	8

2) Yeraltı kömür madenleri için belirlenen bu kaçış hızları; kaçış yolundaki engeller, galeri yüksekliği ve eğimi, madenin jeolojik yapısı ile kaçış yolunu aynı anda kullanacak kişi sayısı gibi hususlar göz önünde bulundurularak azaltılabilir.

c) Kirli hava akımının bulunduğu nefeslik ve benzeri yollarda çalışanların seçilecek ferdi oksijen maskesi ile sağlıklı ve güvenli bir şekilde yeryüzüne ulaşamayacak mesafede bulunmaları durumunda

seilecek ferdi maske zellięi ve nefeslik yollarının şartları dikkate alınarak uygun yerlerde deęişim istasyonu kurulur.

) Laęımlarda 30 metrede bir, taban yollarında 20 metrede bir ve başıukarılarda 10 metrede bir basınlı hava teneffüs istasyonu kurulur ve acil kaış planlarında gösterilir.

d) İřveren, istasyonlarda bulunacak donanım sayısı ve ekipmanını, acil durumlarda o istasyondan yararlanması beklenen alıřan sayısının en az %10 fazlası olacak şekilde belirler.

e) Bu madde kapsamında alınacak nlemlerin, gerek iřletme ruhsatı bařvurusunda dzenlenen maden iřletme projesinde gerekse de maden iřletme projelerinin revize edilmesinde projede bulunması ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlıęı Maden İřleri Genel Mdrlęnce onaylanması saęlanır.”

MADDE 2 – Aynı Ynetmelięin Ek-3 Yeraltı Maden İřlerinin Yapıldıęı İřyerlerinde Uygulanacak Asgari zel Hkmler blmnn 10.12 nci bendi ařaęıdaki şekilde deęiřtirilmiřtir.

”10.12. Grizulu veya yangına elveriřli kmr damarlarının bulunduęu ocaklarda, tm alıřanlar, alıřma sresince, yanlarında her halkarda en az 30 dakika kullanım sresi olan oksijen ferdi kurtarıcısı tařır ve gerektięinde kullanır.”

MADDE 3 – Bu Ynetmelik yayımı tarihinden 1 yıl sonra yrrlęe girer.

MADDE 4 – Bu Ynetmelik hkmlerini alıřma ve Sosyal Gvenlik Bakanı yrtr.